Fișă tehnică

Ulei de restaurare

Revigorant natural

cod 0410XX



VOC FREE

DESCRIERE

Produs special pentru antichizari sau pentru întreținerea pieselor de mobilier. Uleiurile prețioase și aditivii speciali fac parte din acest set cu o putere mare de revitalizare și protecție pentru lemn și finisajele sale. Pătrunzând adânc, protejeaza și lustruiește, acoperind zgârieturi și abraziuni.

CULORI DISPONIBILE

Lemn ușor 08, lemn mediu 59, lemn întunecat 63 și mahon 62.

FACE

Pe rășinoase brute 20 m^2 / Lt
Pe lemn de esență tare brut 40 m^2 / Lt Pe lemn vopsit 160 m^2 / Lt

DOMENII DE APLICARE

Antichități, mobilier, lemn de esență tare, rășinoase, interior din lemn brut și vopsit.
Nu este ideal pentru podele.

CURĂȚARE ȘI DILUARE

Produs gata de utilizare. Pentru diluare, utilizați diluantul de ulei Solvoil.

Caracteristici	UM	Valoare
Densitate	g/ cm3	0,88 ± 0,02
Vâscozitate Ford#4	Sec	17±3
Timp de uscare, fără aderență	Ore	1
Timp de uscare, complet	Ore	4 (pictat) 24 (brut)
Reziduuri uscate	%	99
Apariție		Lichid
Culoare		Pai

BPS srl - Via Industria, no. 4 - 30029 S. Stino di Livenza (Veneția) - Italia
Tel.: +39 0421 951900 Fax.: +39 0421 951902 www.bormawachs.com email: info@bormawachs.it

CUM SE UTILIZEAZĂ



Temperatura de lucru nu mai mică de + 10°C



Pe o suprafață curată, răspândiți uniform cu o cârpă sau o perie.



Așteptați aproximativ 10-15 minute pentru a permite

impregnare adecvată.
Uscare completă în 4 ore în cazul lemn lăcuit, 24 în cazul lemnului brut pădure.



Lustruiți cu o cârpă până la obținerea unui strat protector plăcut.

RECOMANDĂRI TEHNICE

Se amestecă bine înainte de utilizare. Pentru a obține uscarea regulată, aplicați grosimi uniforme și nu excesive. Este recomandabil să nu se aplice sub acțiunea directă a soarelui, pe suprafețe fierbinți, în prezența condițiilor climatice nefavorabile.
Verificați compatibilitatea (de exemplu, colorarea, conținutul de ulei, capacitatea de a inhiba întărirea) cu lemnul necunoscut. Unele tipuri de lemn, în special puternic colorate și/sau de origine exotică (de exemplu, Lapacho, Ipe, Iroko, Maganoids în general), pot inhiba sau încetini considerabil întărirea uleiului. În aceste cazuri, este recomandabil să aplicați un prim strat foarte subțire și să ventilați bine încăperile pentru a favoriza procesul de uscare.
Uleiurile sunt supuse unei îngălbeniri fiziologice, atât în interiorul recipientului, cât și odată aplicate: este un fenomen natural care reflectă originea materiei prime.

CICLURI RECOMANDATE

Pentru a finaliza ciclul de lucru, se recomandă următoarele produse:

2. **Holzmasse K2 MDF** – cod 1650XX – chit bicomponent pentru lemn
3. **Ecostucco** – cod 1500XX - chit ecologic inodor pe bază de apă pentru lemn

BORMA COLOR SYSTEM



Paste compatibile: pigmenți de ulei din seria CO

AMBALAJ

Codul 0410XX	12 x 150 ml
Codul 0420XX	12 x 500 ml
Codul 0450XX	12 x 1 lt
Codul 0470XX	2 x 5 litri

1. **Stuccorapido** – 1XXX – ceara moale

BPS srl - Via Industria, no. 4 - 30029 S. Stino di Livenza (Veneția) - Italia
Tel.: +39 0421 951900 Fax.: +39 0421 951902 www.bormawachs.com email: info@bormawachs.it

DEPOZITARE

Păstrați într-un loc răcoros și bine ventilat; A se păstra recipientul închis atunci când nu este utilizat. A se păstra departe de căldură, flăcări deschise, scântei și alte surse de aprindere.
Produsul are un timp de depozitare de 24 luni de la data fabricatiei.

AVERTISMENT

Citiți FDS înainte de utilizare.
Rumegușul, cârpele de bumbac, hârtia și produsele similare înmuiate în lichid și lăsate în aceste condiții pot provoca auto-ardere.
Prin urmare, acordați atenție, în cazul acestor materiale pentru curățare sau pentru orice altceva, pentru a promova o bună ventilație pentru a permite uscarea rapidă a produsului sau pentru a le uda cu apă înainte de eliminare.
Respectați reglementările de siguranță în vigoare.
Produs pentru uz profesional.
Datele furnizate în această fișă tehnică sunt valori medii tipice obținute utilizând metode de testare general acceptate. Utilizatorul trebuie să încerce produsele furnizate pentru a verifica dacă sunt potrivite pentru nevoile sale. În ceea ce ne privește, garantăm continuitatea caracteristicilor fizico-chimice.

Cod produs: **0410XX**
Revizie: **02 din 26.06.2023**

BPS srl - Via Industria, no. 4 - 30029 S. Stino di Livenza (Veneția) - Italia
Tel.: +39 0421 951900 Fax.: +39 0421 951902 www.bormawachs.com email: info@bormawachs.it